

BAUTECH RODAPÉ

O PRODUTO

Um impermeabilizante em forma de argamassa branca. Feita para passar por cima do reboco com problema de umidade em paredes e perto do rodapé.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Recomposição de paredes estouradas com degradação da pintura
- Casas litorâneas, casas antigas e com grande presença de umidade do vizinho ou do solo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acaba com o problema de umidade no rodapé
- Pode ser aplicado em ambientes internos e externos
- Pode ser aplicado sobre tijolo, bloco ou reboco íntegro
- Resiste a pressão positiva e negativa



DENSIDADE	1.800 Kg/m ³
COR	Branco
CAMADAS PERMITIDAS	2
ÁGUA PARA DILUIÇÃO	3 Litros/ Embalagem
TEMPO DE APLICAÇÃO	50 a 60 minutos (20 a 25°C)
LIBERAÇÃO PARA PINTURA	1 dia
SECAGEM PARA ACABAMENTO	1 hora
EMBALAGENS	12 e 4kg
CONSUMO	5m ² / embalagem de 12kg
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A limpeza do substrato é primordial para a eficiência do produto. Portanto o local deve estar totalmente íntegro, sólido e livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão.
- Na maioria dos casos de recuperação de paredes perto do rodapé a tinta e o reboco encontram-se frágeis e sem resistência é de extrema importância remover a pintura/reboco, até atingir uma superfície com uma resistência mínima, firme e adequada para receber o produto

PREPARO DO PRODUTO

- Adicione 3 litros de água em um recipiente plástico ou metálico limpo.
- Acrescente os 12kg do BAUTECH RODAPÉ gradativamente sob agitação constante, com auxílio de misturador mecânico, por 4 a 5 minutos ou até obter uma pasta homogênea e pastosa.

APLICAÇÃO

- Com o auxílio de uma brocha/trincha umedecer levemente o substrato.
- O produto deve ser aplicado com uma desempenadeira metálica. A demão única deve ser realizada de forma a promover o acabamento final.
- O produto deve ser aplicado da junção entre o piso e a parede até uma altura de 1,30m, formando uma espécie de faixa na parede.
- Após 60 minutos o substrato deve ser lixado para um acabamento mais fino, liso e sem imperfeições para posterior pintura após 24 horas.
- Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique sobre tintas
- Não aplique sobre betume (asfalto)
- Não misture quantidades diferentes da pré-dosada
- Não aplique sobre substrato com degradação.