

BAUTECH PAREDE

O PRODUTO

É um Impermeabilizante à base de resina acrílica, na cor branca, protetor de superfícies verticais contra batidas de chuva.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Impermeabilização de paredes sujeitas a forte incidência de chuva e vento
- Indicado como pintura para estruturas expostas a intempéries
- Aplicável sobre reboco, pinturas, texturas, telhas ou fibrocimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante à base de resina acrílica superflexível
- Alta resistência a pressões hidrostáticas positivas
- Rendimento de 50m² por embalagem



EMBALAGENS	4 e 12kg
DILUIÇÃO	30% em água
RENDIMENTO	50m ² por embalagem de 12kg
COR	Branco
DEMÃOS NECESSÁRIAS	3 (três demãos)
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	4 horas
LIBERAÇÃO APÓS ÚLTIMA DEMÃO	24 horas
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A limpeza do substrato é primordial para a eficiência do produto. Portanto o local deve estar totalmente seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão.
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, como asfalto e piche.
- Caso exista cera, resina ou outros produtos que formem películas no substrato, é preciso remover completamente antes de aplicar o produto.
- Imperfeições, trincas ou fissuras devem ser eliminadas antes da aplicação, e recomenda-se o produto BAUTECH FITA TRINCA.
- Para aplicação em bases cimentícias novas é necessário aguardar o prazo mínimo de 28 dias de cura.
- No caso de aplicação em substrato rugoso ou com brita exposta, aplique o BAUTECH IMPER-PÓ com a função de regularização, e aguarde 9 dias de cura.

PREPARO DO PRODUTO

- O produto é fornecido concentrado, portanto dilua 30% de água e misture por aproximadamente 5 minutos.
- No caso de pigmentação, utilizar no máximo 3 bisnagas de 50ml de BAUTECH COLORSET para cada embalagem de 12kg, e misture bem até obter homogeneidade.

APLICAÇÃO

- *Aplique o BAUTECH PAREDE com o auxílio de rolo de pintura, trincha, pincel ou brocha.*
- *Após diluição, aplicar em 3 demãos com intervalos de 4 horas.*
- *Aguarde 24 horas para a liberação.*
- *Em bases porosas e/ou irregulares, o consumo poderá ser alterado.*

PRECAUÇÕES

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *O material não deve ser aplicado sobre superfície úmida*
- *Não aplique se o substrato indicar, ou atingir nas próximas horas, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C*
- *Concreto ou alvenaria deverá estar com resistência compatível (21 dias)*
- *O BAUTECH PAREDE não possui resistência química.*