

## BAUTECH IMPER-PÓ

### O PRODUTO

É uma argamassa de revestimento impermeável monocomponente, semiflexível, composto por polímeros, silicatos, cimentos especiais e aditivos.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Estruturas fixas ou semienterradas
- Caixas d'água, reservatórios, piscinas e tanques
- Todos os tipos de estruturas de alvenaria sujeitas à água sob pressão, percolação ou apenas umidade
- Revestimento impermeável para pisos frios, baldrame e fundações

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resiste a altas pressões hidrostáticas positivas e negativas
- Suporta pequenas movimentações estruturais
- Não é tóxico, não altera a potabilidade da água
- Permite exposição ao tempo
- Aceita a adição do BAUTECH RECRISTAL
- Monocomponente basta misturar com água.



<b>COR</b>	CINZA
<b>INTERVALOS ENTRE DEMÃOS</b>	4 a 6 horas
<b>TEMPO PARA APLICAÇÃO</b>	50 a 60 minutos
<b>DEMÃOS</b>	2 a 3 demãos
<b>LIBERAÇÃO PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE</b>	72 horas
<b>FATOR ÁGUA POR EMBALAGEM</b>	5 Litros

### PREPARO DO LOCAL

- A limpeza do substrato é primordial para a eficiência do produto, a superfície deve estar limpa, isenta de pó, graxa, óleo, ou qualquer outra substância que possa atrapalhar sua adesão.
- Portanto o local deve estar saturado com água, porém não encharcado.

### PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente limpo, adicionar 5 litros de água e em seguida, acrescentar os 13 Kg do
- BAUTECH IMPER-PÓ sob agitação constante por aproximadamente 4 a 5 minutos, recomendamos o uso de hélice ou outro misturador mecânico
- No caso da adição de BAUTECH RECRISTAL o qual potencializa o poder cristalizante, para preparo recomendamos adicionar 5 litros de água limpa e 500mL de BAUTECH RECRISTAL em cada embalagem de 13 Kg e misturar até total homogeneidade
- Após a mistura (em ambos os casos) o tempo para aplicação é de 50 a 60 minutos.

### APLICAÇÃO

- Umedecer o local antes da aplicação
- Aplicar com trincha ou vassoura de 2 a 3 demãos da mistura em sentidos cruzados
- Aplicar a demão seguinte somente após a secagem da anterior, sempre saturando com água previamente.

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- Não aplique sobre base alquídica
- Não aplique sobre betume (asfalto)
- Não misture quantidades diferentes da recomendada