

BAUTECH VERNIZ ACRÍLICO

O PRODUTO

É um revestimento à base de resina acrílica (pura) de alto brilho disperso em água para acabamento superficial em pisos de baixa porosidade, telhas, tijolos, pedras decorativas ou argamassas de revestimentos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para superfícies diversas, verticais ou horizontais;
- Como tratamento final em recuperação estrutural e em complemento às argamassas especiais BAUTECH S2 e BAUTECH S88;
- Como barreira em estruturas de concreto expostas a ambientes urbanos ou litorâneos. Nos casos mais agressivos é recomendável o uso prévio dos hidrofugantes BAUTECH HIDROFUGANTE SUPER e BAUTECH HIDROFUGANTE ACQUA 7;
- Piso de concreto e pedras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Protege a superfície contra incrustação, fungos, algas e etc.;
- Compatível com tintas e corantes de base aquosa para acrílicos em pastas;
- Mantém o piso limpo por mais tempo, depois de curado, aceita aplicação de cera em emulsão aquosa;
- Não usa solventes, sendo assim não coloca em risco o meio ambiente;
- Forma filme impermeável e com alto brilho.



EMBALAGENS	18 e 200 litros
DENSIDADE	1,03 g/cm ³
APARÊNCIA	Líquido branco
SECAGEM AO TOQUE	4 horas
TEMPO ENTRE DEMÃOS	5 horas
LIBERAÇÃO	12 horas
DEMÃOS	3
PH	8 ± 0,3
TEOR DE SÓLIDOS (%)	25 ± 2
RENDIMENTO	70 a 90m ² por embalagem de 18 L
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeira, nata de cimento, ceras, desmoldante ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão;
- O substrato deve estar totalmente seco;
- O acabamento superficial dependerá do estado do substrato, pois o verniz irá realçar o que está de fundo, ou seja, irá "copiar" as imperfeições, neste caso recomenda-se a regularização previamente.

PREPARO DO PRODUTO

- O BAUTECH VERNIZ ACRÍLICO é um produto pronto para uso e de fácil aplicação.

APLICAÇÃO

- Utilizar rolo de lã, pincel de cerdas macias, trinchas ou pulverizador de baixa pressão;
- Inicialmente o produto tem aparência leitosa, após cura, no mínimo 4 horas, forma película transparente e com alto brilho;
- A cor do produto permite verificar se toda a área foi tratada;
- O desaparecimento da cor branca após cura total é natural não significa que o produto deixou de proteger a superfície.

COMPOSIÇÃO

- Resina acrílica, espessante, biocidas não metálicos, coalescentes, outros aditivos e água.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade superior a 90 %;*
- *Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada), podem fazer com que o tempo de secagem e cura deste produto seja alterado;*