

## BAUTECH ACABA TRINCA

### O PRODUTO

É uma argamassa de secagem rápida com alto teor de fibras. Possui aderência comprovada em superfícies vítreas ou porosas, rígidas ou semirrígidas. Para uso interno ou externo, mediante posterior pintura ou uso de resinas. Permite recobrimentos acrílicos após 3 horas da sua aplicação. Para epóxi ou poliuretano deve-se aguardar 24 horas.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Ideal para fechamento de trincas em argamassas de reboco, revestimentos, pinturas e alvenaria.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Não precisa de tela, ou seja, pode ser aplicado diretamente na fissura;
- Como possui secagem rápida, a pintura sobre o BAUTECH ACABA TRINCA poderá ser feita em apenas 3 horas;
- Super fácil de aplicar e de dar acabamento;
- Não possui cheiro forte;
- Pode ser utilizada como corrida.

- O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeira, nata de cimento, ceras, desmoldante ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão;
- Eliminar as partes soltas, abrindo a fissura, para que haja melhor penetração e ancoragem do BAUTECH ACABA TRINCA.

### APLICAÇÃO

- Aplicar o BAUTECH ACABA TRINCA sobre a fissura com auxílio de uma espátula ou desempenadeira, empurrando o produto até que transborde. O tempo de aplicação do material após preparado é de no máximo 25 minutos. Dar acabamento com a própria espátula ou com uma esponja úmida 15 minutos após ter aplicado o produto.

### COMPOSIÇÃO

- Cimento especiais, aceleradores de pega, agregados selecionados, pigmentos, resinas e aditivos.



EMBALAGEM	500 gramas
DENSIDADE	1,80 g/cm <sup>3</sup>
COR	Branco
TEMPO DE MANUSEIO	25 minutos
ÁGUA PARA PREPARO	250ml
RENDIMENTO	4 a 5m <sup>2</sup> por embalagem
LIBERAÇÃO PARA PINTURA	3 horas pintura base acrílica 24 horas base epóxi ou Pu
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente limpo, adicionar 250 g ou ml de água para cada 500 g de BAUTECH ACABA TRINCA, misturar até obter uma massa homogênea.

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- *Para fissura de grande movimentação estrutural e com espessuras maiores de 4 mm, recomenda-se aguardar um tempo de 15 dias antes de realizar a pintura. Neste tempo deve-se observar se a fissuras voltará a se formar, caso positivo, reaplique o produto da mesma forma descrita anteriormente.*