

## BAUTECH TINTA ACRÍLICA ZERO

### O PRODUTO

É uma pintura de alta performance, com acabamento fino e fosco, desenvolvida para evitar a impregnação de Sujeiras e Manchas. Com fácil aplicação, possui uma formulação especial que confere maior resistência e durabilidade, durando 3 vezes mais. Recomendado para ambientes externos e internos, em áreas residenciais, comerciais e industriais.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Escolas
- Hospitais
- Garagens
- Casas com presença de animais
- Restaurantes
- Indústrias
- Salas comerciais
- Consultórios

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Não mancha, não suja
- Fácil aplicação
- Respinga o mínimo possível, mantém o pintor e a casa limpa
- Fácil remoção de qualquer tipo de sujeira
- Não tem cheiro
- Altamente lavável
- Durabilidade 3 vezes maior
- Uso externo e interno
- Maior resistência aos raios do sol (UVA/UVB)

### PREPARO DO LOCAL

- **Limpeza:** Eliminar toda sujeira, manchas, gorduras e qualquer substância que possa atrapalhar a adesão da pintura.
- **Correção de Imperfeições:** Remover todas as partes soltas, eliminar furos e imperfeições, utilizando BAUTECH MASSA CORRIDA para usos internos e BAUTECH MASSA ACRÍLICA para usos externos e/ou internos. Consulte a linha de produtos BAUTECH.
- **Primeira pintura:** Aguardar secagem total do reboco (mínimo 28 dias) e aplicar o BAUTECH SELADOR ACRÍLICO.
- **Repintura:** Lixar o local e remover o pó, antes da aplicação.
- Para maiores informações sobre "Procedimentos de Pintura", consultar a norma ABNT – NBR 13245.



EMBALAGEM	18 Litros
DEMÃOS NECESSÁRIAS	2 a 3 demãos
SECAGEM AO TOQUE	1 hora
TEMPO ENTRE DEMÃOS	4 horas
LIBERAÇÃO APÓS ULTIMA DEMÃO	12 horas
RENDIMENTO	Até 380m <sup>2</sup> / Demão
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO PRODUTO

- Para a aplicação, diluir o BAUTECH TINTA ACRÍLICA ZERO entre 20 a 30% em água limpa.
- Misture bem o produto antes e depois da diluição, até que se obtenha total homogeneidade.
- Para aplicações em substratos novos ou com alta absorção, diluir o BAUTECH TINTA ACRÍLICA ZERO em 30% em água limpa, na primeira demão.

**APLICAÇÃO**

- Para aplicação utilizar rolo de lã, pincel ou trincha.
- Aplicar o material de 2 a 3 demãos, com intervalos de 4 horas cada.

**LIBERAÇÃO:** Após 12 horas da aplicação da última demão.

**COMPOSIÇÃO:** Copolímeros acrílicos dispersos em água, cargas minerais inertes, aditivos especiais, hidrocarbonetos, coalescentes, bactericidas não metálicos e água.

Não contém aditivos à base de metal pesado.

Este produto atende as especificações da ABNT NBR 15079.

Produto classificado conforme ABNT NBR 11702, item 4.5.1.

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade superior a 90%.
- Não pode ser aplicado em superfícies úmidas e molhadas.