

## BAUTECH DESMOLDANTE

### O PRODUTO

É um agente desmoldante à base de ésteres de ácidos graxos de fácil remoção do substrato e da forma, pois não deixa resíduo gorduroso no concreto.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Indicado para formas ou moldes de concreto, madeira ou plástico.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil remoção, não deixa resíduo gorduroso no concreto.
- Produto concentrado, basta diluir;
- Não é tóxico;
- Não interfere na resistência superficial do concreto;



DENSIDADE	0,900 Kg/m <sup>3</sup>
TEOR DE SÓLIDOS (%)	40 %
APARÊNCIA	Líquido leitoso
VISCOSIDADE (Ford 4 – 25°C)	14 segundos
PH	7,5 a 8,5
EMBALAGENS	12 e 200 Litros
CONSUMO	100 a 150ml / m <sup>2</sup>
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- A superfície a ser aplicada não deve conter óleo ou outra substância a base de solvente.

### PREPARO DO PRODUTO

- Recomenda-se a diluição de 1:3, ou seja, 1 parte do BAUTECH DESMOLDANTE para 3 partes de água limpa.

### APLICAÇÃO

- Aplicar o BAUTECH DESMOLDANTE em uma só demão, com pincel, broxa, trincha, spray ou rolo de pintura;
- Cada vez que se desejar reutilizar a forma, a mesma deve estar limpa e seca, sem deixar resíduos de produtos anteriormente desformados;
- As formas e os moldes podem ser utilizados imediatamente após a aplicação.
- O BAUTECH DESMOLDANTE deve ser removido apenas com jatos de água;
- Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail ([sac@bautechbrasil.com.br](mailto:sac@bautechbrasil.com.br)) ou pelo telefone 0800-778-0807.

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- Não aplique sobre base alquídica
- Não aplique sobre betume (asfalto)
- Não pode ser aplicado em formas metálicas.

**ANTES**