

# BAUTECH SELANTE ACRÍLICO

## O PRODUTO

É um selante acrílico à base de resinas acrílicas, com excelente elasticidade, aderência e impermeabilidade, ideal para o tratamento de trincas e fissuras em recuperação de fachadas de edifícios, proporcionando maior durabilidade ao sistema de pintura adotado.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Pode ser usado em conjunto com impermeabilizante à base de membranas acrílicas;
- Em fissuras de retração, tanto horizontais como verticais;
- Em calafetação de juntas de fechamento de pré-moldados;
- Acaba com trincas e fissuras em fachadas de edifícios, trincas de caixilharia etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ultra resistente a ação dos raios ultravioletas;
- Pode ser aplicado sobre superfícies ligeiramente úmidas;
- Excelente resultado em fissuras de fachadas;
- Fácil aplicação e manuseio;
- Super elástico e flexível.



DENSIDADE	1,30 g/cm <sup>3</sup>
SECAGEM AO TOQUE	48 horas
LIBERAÇÃO	4 dias
PH	8 +/- 0,3
TEOR DE SÓLIDOS (%)	78 +/- 2
EMBALAGEM	5kg
RENDIMENTO	25m lineares com 2cm de largura / 1cm de profundidade / embalagem 5kg
VALIDADE	24 meses após a data de fabricação

## PREPARO DO LOCAL

- O superfície deve estar limpa, livre de poeira, nata de cimento, ceras, desmoldante ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão;
- No caso de calafetação de caixilhos, batentes, etc., abrir um pequeno filete ao longo da peça a ser calafetada e deixe-a bem limpa;
- Para juntas de dilatação de painéis verticais, faça a limpeza utilizando uma espátula.

## PREPARO DO PRODUTO

- O BAUTECH SELANTE ACRÍLICO é um produto pronto para uso e de fácil aplicação.

## APLICAÇÃO

- Aplicar o BAUTECH SELANTE ACRÍLICO em todas as juntas e sulcos, utilizando uma espátula, pressionando o produto para dentro das juntas, removendo o excesso com uma na diagonal;
- Após 4 dias o BAUTECH SELANTE ACRÍLICO estará completamente seco, podendo dar continuidade ao acabamento. Após o acabamento a superfície está pronta para receber a pintura.

## COMPOSIÇÃO

- Resina acrílica, espessante, biocidas não metálicos, coalescentes, cargas e outros aditivos.

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- *Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade superior a 90 %;*
- *Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada), podem fazer com que o tempo de secagem e cura deste produto seja alterado;*