

BAUTECH COLA TUDO

O PRODUTO

É um adesivo à base de resina epóxi, bicomponente, de alta qualidade, superior a oferecida pelo mercado varejista. Sua consistência pastosa (similar a massa de vidraceiro), permite aplicações diversas para reparos ou manutenções no dia a dia

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Como adesivo para cerâmica, peças de vidro, madeira, plástico, etc.;
- Ideal para uso em piscinas, fontes e espelhos d'água onde se requer adesão instantânea dos revestimentos ou pastilhas sem a necessidade de esvaziar a piscina ou reservatório;
- Para pequenas intervenções, para eliminação de vazamentos do lado de dentro dos reservatórios (somente pressão positiva);
- Comatação de tubos ou conexões.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Seca rápido;
- Alta adesividade;
- Alta resistência mecânica e química;
- Suporta altas temperaturas (80°C);
- Facil manuseio;
- Permite reparos na vertical, não escorre;
- Permite reparos submersos sem contaminar o fluido existente no local;
- Cola qualquer tipo de material.



DENSIDADE	2,00 g/cm ³
COR	Bege
TEMPO DE TRABALHO	25 – 35 minutos
PRAZO DE COLAGEM	40 – 50 minutos
DUREZA INICIAL	3 horas
CURA TOTAL	7 dias
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	7 dias = 70Mpa
CONSISTÊNCIA	Pastosa
EMBALAGEM PADRÃO	12 unidades de 150g
RENDIMENTO	Conforme necessidade
VALIDADE	24 meses após a data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A superfície da aplicação deve estar limpa, isenta de pó, graxa, óleo, desmoldantes ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão.
- Camadas de tintas, massas e natas de cimento, devem ser lixadas ou escovadas para garantir maior aderência.

PREPARO DO PRODUTO

- Retire a mesma quantidade dos dois componentes da embalagem, esta medida pode estar sendo feita com uma colher, por exemplo. Em seguida, misture com as mãos os dois componentes até que se obtenha uma coloração única.
- Lave em seguida as mãos e os equipamentos utilizados com água corrente;

APLICAÇÃO

- O BAUTECH COLA TUDO deve ser aplicado sobre a superfície a ser colada ou reparada com as mãos pressionando o produto até obter firmeza.
- Para aplicações submersas pressionar até que toda água na interface seja expulsa, manter a pressão até ancoragem.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não pode ser aplicado em locais que sejam submetidos a temperaturas maiores que 80°C;
- Não deve ser aplicado em locais que solicitem flexibilidade do reparo;
- Não aplique em temperaturas menores que 5°C e maiores que 35°C;