

## BAUTECH CD

### O PRODUTO

É uma argamassa para renovar pisos e fachadas de concreto desgastado. Recuperação em pisos residenciais, comerciais e industriais.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Regularização em piso de garagem, estacionamentos, pátios de passeio e calçadas. Permite liberação para tráfego leve em apenas 6 horas (carros e pedestres)
- Recuperação de piso de concreto desgastado e delaminados em áreas externas e internas
- Ideal para recuperação em pisos desgastados, comerciais, residenciais e industriais
- Recuperar concreto aparente em pontes, viadutos e passarelas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- De fácil preparo, é só adicionar a água e misturar
- Fácil aplicação
- Pega rápida de 20 a 40 minuto
- Liberação para tráfego leve após 6 horas
- Não retrátil.



DENSIDADE	2.000 Kg/m <sup>3</sup>
COR	Cinza
FATOR ÁGUA	1 Litro /embalagem
EMBALAGEM	5kg
RENDIMENTO	1m <sup>2</sup> / 3mm de espessura/ embalagem
GRANULOMETRIA	0 a 0,5mm
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

IDADE	6 dias	/	24 horas	/	28 dias
COMPRESSÃO	12 MPa		25 MPa		>50 MPa

### RESISTÊNCIAS MECÂNICAS (Mpa)

### PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, rugoso, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção;
- Para substratos antigos recomendamos aplicar BAUTECH PRIMER P5 diluído 1:3 com água. Aplicar com auxílio de um rolo de pintura;

### PREPARO DO PRODUTO

- Misture o conteúdo do BAUTECH CD a um litro de água limpa, em um recipiente (metálico ou plástico), até obter a total homogeneidade.

**APLICAÇÃO**

- *Aplicar o BAUTECH CD com desempenadeira metálica;*
- *Dar o acabamento com colher de pedreiro ou desempenadeira.*
- *Espessura mínima: 0,5mm;*
- *As juntas existentes deverão ser respeitadas e preenchidas com BAUTECH PU 2/80*
- *Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.*

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- *Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C;*
- *BAUTECH CD não deve ser aplicado com a base enxergada de água.*