

BAUTECH RAPDEZ

O PRODUTO

É uma massa de secagem rápida, monocomponente, com alto teor de polímeros, dispensa o uso de primer. Basta umedecer o local do reparo. Sua secagem se dá em 1 hora. Ideal para qualquer intervenção de rápida execução. Basta misturar água e aplicar.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Reparos rápidos em garagens e calçados, restabelecendo o tráfego de carros e pedestres em apenas 2 horas;
- Reparos rápidos em alvenaria, liberando para pinturas à base acrílica em 12 horas;
- Fixação de louças sanitárias, portas, ralos, bocas de lobo, janelas, condutos elétricos, etc.;
- Produto auxiliar em trabalhos de impermeabilizações ou pisos vinílicos, onde se exige umidade baixa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil aplicação;
- Permite liberação para tráfego em apenas 1 hora;
- Instalações hidráulicas e elétricas emergenciais;
- Permite fixações rápidas;
- Reparo rápidos em garagens e estacionamentos.



DENSIDADE	2.250 Kg/m ³
TEMPO DE TRABALHO	20 – 30 minutos
FATOR ÁGUA	0,800 Litros / embalagem
EMBALAGEM	5kg
RENDIMENTO	22kg/ cm de espessura/ m ²
GRANULOMETRIA	0 a 2mm
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

IDADE	1 hora	/	6 horas	/	28 dias
COMPRESSÃO	10 mpa		30 mpa		45 mpa

PREPARO DO LOCAL

- O substrato deverá ser rugoso, limpo, são e isento de graxa, óleos, poeiras ou qualquer substância que possa atrapalhar a ancoragem.

PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente (metálico ou plástico) limpo, adicionar 0,8 litros de água, em seguida adicione o RAPDEZ lentamente enquanto é executada a mistura, até obter uma massa homogênea e pastosa.

APLICAÇÃO

- Aplicar o BAUTECH RAPDEZ com uma colher de pedreiro, de modo convencional;
- Dar acabamento com desempenadeira metálica;
- Considerar a espessura mínima de 1 cm;
- Promover juntas a cada 2 m de distância.
- Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C.*