

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SACADA COM CERÂMICA

Impermeabilize sacadas com piso cerâmico ou pedra naturais, internos ou externos, sem quebradeira.

Renove o brilho e proteja o piso, fornecendo além da impermeabilização resistência química.

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

Antes da aplicação é necessário efetuar o preparo do substrato, segue alguns cuidados necessários:

Limpeza: efetuar uma limpeza rigorosa, lavando o local com uma solução contendo detergente e água, após aguardar a secagem por pelo menos (48 horas), é necessário a remoção total das impurezas existentes

Rejuntamento: antes de aplicar recomendamos a recomposição e/ou troca do rejuntamento (em caso de baixa resistência ou contaminação), esta etapa é importante, pois para uma boa performance é necessário que a superfície esteja mais plana possível, ou seja, evitar furos, trincas e vãos sem rejuntamento.

CONSUMO DO PRODUTO

Rendimento: após preparo, cada kits de 3,5 Kg (3,6 L) de BAUTECH MANTA LÍQUIDA TRANSPARENTE, rende 10 m², aplicado em



duas demãos, conforme recomendado.

APLICAÇÃO

Cantos e rodapés: a aplicação nos cantos e rodapés deve ser feita primeiramente, devido à facilidade de acesso e por necessitarem de mais cuidados, nesta etapa recomendamos utilizar um pincel com cerdas macias

Tempo de utilização: após preparo do produto o tempo de aplicação é de 50 a 60 minutos, após este período o produto perde fluidez e tem seu desempenho alterado.

Proteção: devido difícil remoção após a aplicação e cura, recomendamos cobrir áreas que não podem sujas antes da aplicação do BAUTECH MANTA LÍQUIDA TRANSPARENTE

1ª demão: Após preparo, aplicar o BAUTECH MANTA LÍQUIDA TRANSPARENTE utilizando rolo de lã de pelo curto, preenchendo toda superfície a ser impermeabilizada, evitando excesso e vazios na superfície

Após aplicação aguardar de 8 a 12 horas para secagem.

2ª demão: após secagem da 1ª demão aplicar a segunda demão, conforme aplicação anterior

Liberação: após aplicação aguardar 24 horas para liberação de tráfego para pedestres e 48 horas para tráfego de veículos.

LIMPEZA

Equipamentos e áreas impregnadas: equipamentos e áreas impregnadas devem ser limpos logo após aplicação, utilizando-se Thinner ou Etanol. Após a secagem do BAUTECH MANTA LÍQUIDA TRANSPARENTE, a remoção possível deve ser feita de forma mecânica, por exemplo, lixamento da película.

PRODUTOS UTILIZADOS



BAUTECH TRANSPARENTE

