

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE CONTRA BATIDAS DE CHUVA

Impermeabilize paredes contra batidas de chuva. Previna o aparecimento de manchas de umidade e bolor mantendo a parede na cor original. Diminuindo a temperatura do ambiente interno.

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

Antes da aplicação é necessário efetuar o preparo do substrato, segue alguns cuidados necessários:

Limpeza: efetuar uma limpeza rigorosa como hidrojateamento, removendo todas as impurezas existentes

Correção de Trincas e fissuras: selar as trincas e fissuras existentes, para esta aplicação utilizar os produtos BAUTECH ACABA TRINCA para trincas passivas (que não estão movimentando) e BAUTECH SELANTE ACRÍLICO para trincas ativas (que estão se movimentando)

Furos e imperfeições maiores: em caso furos e imperfeições maiores regularizar utilizando o BAUTECH RAPDEZ, deixando a superfície o mais plana possível.

CONSUMO DO PRODUTO

Rendimento: Após preparo, um balde de 12 Kg de BAUTECH PAREDE, rende até

50 m², aplicado em 3 demãos, conforme recomendado.

Observação: este consumo pode ser alterado caso o substrato esteja muito irregular.

APLICAÇÃO

1ª demão: Após preparo, aplicar o BAUTECH PAREDE com um rolo de lã de pelo curto, evitando excesso e deixando o acabamento final com melhor aspecto, nos cantos e recortes utilizar pincel de cerdas macias. Após aplicação aguarda até 4 horas para secagem.

BAUTECH PAREDE Pigmentado: em caso de BAUTECH PAREDE pigmentado, misturar novamente sempre antes de cada demão deixando o produto com a cor homogênea.

2ª e 3ª demão: após secagem da demão anterior (intervalo de 4 horas), aplicar nova demão conforme aplicação anterior, sendo necessário pelo menos 3 demãos.



PRODUTOS UTILIZADOS



BAUTECH ACABA TRINCA



BAUTECH PAREDE



BAUTECH RAPDEZ



BAUTECH SELANTE ACRÍLICO