

PREENCHIMENTO DE ENCUNHAMENTO

Veja os produtos, materiais para aplicação, cuidados, preparo do produto, consumo de produto, aplicação, acabamento e considerações para preenchimento de encunhamento.



MATERIAIS PARA APLICAÇÃO



Bandeja Plástica



Pincel



Colher de pedreiro

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

Antes da aplicação é necessário efetuar o preparo do substrato, segue alguns cuidados necessários:

Parede: para aplicação a parede deve estar firme, seca e bem acabada.

Limpeza: eliminar sobras da massa de assentamento e partículas soltas, tais como: pedaço de blocos e poeira, ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão.

CONSUMO DO PRODUTO

BAUTECH MINERAL COAT COMO PINTURA: O consumo é de 0,220 Kg/m². O rendimento será de 85 m² por embalagem- **COMO TEXTURA:** O consumo é de 0,7 a 0,8 Kg/m². O rendimento será de 18 a 20 m² por embalagem **BAUTECH PROTEGE PAREDES E MUROS:** O consumo é

75 a 100 mL/m². O rendimento será de 120 a 160 m², aplicado em 1 ou 2 demãos, por embalagem de 12 litros.

APLICAÇÃO

Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, aplicando argamassa com colher de pedreiro e compactando com um soquete de madeira. Complementar o encunhamento pelo outro lado da parede após 12 horas.

ACABAMENTO

Não é necessário efetuar acabamento específico na área onde foi utilizando o BAUTECH ENCUNHAMENTO, desta forma, o acabamento poderá ser o mesmo utilizada na parede de alvenaria.



PRODUTOS UTILIZADOS



BAUTECH ENCUNHAMENTO